



ACO FLEX DN100	ACO TRUBKA zesílená DN150	ACO TRUBKA zesílená DN150
PLOCHA TEN. HRÍŠTĚ	LOUKA	LOUKA
25 m	36 m	104 m

š1 → Wavin 600

š2 → Wavin 600

zajištění do odp. potrubí nadře

ACO trubka zesílená bez otvorů DN150

povrch ten. hríště	253.50			
ACO FLEX DN100				
hloubka výkopu	1.30	250.75	1.90	
kota výkopu	251.40	250.75	1.83	
hloubka dna potrubí	1.25	1.40	1.83	
kota dna potrubí	251.45	kota dna potrubí	250.85	
kota terénu	252.70	kota terénu	251.10	
srovnávací rovina	245.00			

p.p.č. 133/13KÚ MARIÁNSKÉ RADČICE
0.00= 253.30



odpovědný projektant	ING. ARCH. FR. ABRAHAM	datum :	12/2017
projektant	autorizace ČKA 02504	ST.:	DPS
NÁZEV STAVBY	OCHRANNÁ OPATŘENÍ OBCE MARIÁNSKÉ RADČICE etapa2.A	zak :	01/11/017
obsah výkresu	SO 08.4 TENISOVÉ HRÍŠTĚ ODVODNĚNÍ	měřítko :	1:500
INVESTOR	SD a.s. Chomutov	paré :	číslo výkresu 3